

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАМЕНО

ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО
НА ТЕЖКОТОВАРНИ МПС С ОБЩА МАСА НАД 12 Т. В СЕЛАТА
ЧЕРНИ ВРЪХ И ПОЛСКИ ИЗВОР НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1053 "/II-79,
КОНСТАНТИНОВО-БУРГАС/ - ЧЕРНИ ВРЪХ - ПОЛСКИ ИЗВОР - /III-
7907/", ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС

ЧАСТ: ПОД

ПРОЕКТАНТ:

инж. Тодор Ванчуров

 Секция: ТСТС Част на проекта: по удостоверение за ППД	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 09324
	инж. ТОДОР ПЕТРОВ ВАНЧУРОВ Подписе 
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

СЪГЛАСУВАЛИ :		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Камено	

04.2026 г.

Обект: Проект за организацията на движението на тежкотоварни МПС с обща маса над 12 т. в селата Черни връх и Полски извор на общински път BGS1053 "/II-79, Константиново-Бургас/ - Черни връх – Полски извор - /III-7907/", община Камено, област Бургас

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I . ОБЩА ЧАСТ

1. Основание и цел на разработката.

Настоящата разработка се изготви на основание искане от Възложителя.

Целта на разработката е въвеждане на забрана за движение на товарни МПС с обща маса над 12 тона в с.Черни връх и с.Полски извор на общински път BGS1053 "/II-79, Константиново-Бургас/ - Черни връх – Полски извор - /III-7907/"

2. Организация на движението.

Представени са две схеми за организация на движението. Те касаят двете села и общински път BGS1053.

В чертежите са нанесени предвидените пътни знаци с тяхното местоположение и означение. Всички предвидени пътни знаци са стандартни и се изработват съгласно БДС 1517 „Знаци пътни. Форма, размери, символи, цветове и шрифтове” и БДС EN 12899-1:2008. Знаците, които се поставят са от II-ри типоразмер и с експлоатационни характеристики съгласно „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали”. Минималните характеристики за видимост на пътните знаци, се приемат съгласно Наредба №18, Приложение 10, Табл. 1.

Стандартните пътни знаци се укрепват на тръбни стойки с диаметър 60мм. Стойките се изработват от стоманени горещо поцинковани тръби. Дължината им е до 4.00м и е в зависимост от броя монтирани пътни знаци на една стойка. Единичен стълб за пътни знаци се монтира в изкоп с размери 30смх30см и дълбочина до 50см, запълнен с добре уплътнен бетон клас С 12/15. За закрепването на знаците към стойките се използват две скрепителни скоби на един знак.

